



SENSPLORER
ENVIROMENT CONTROL SYSTEM

KRİTİK MEKANLARI HER SANİYE TAKİP EDİN

Çevre değerlerini sürekli takip eder, uyarı ve alarm durumu oluştuğunda e-mail, SMS, arama ile bilgi verir.

NETWORK ERİŞİMİ

Tüm ölçüm değerleri ve algılayıcı verilerine TCP/IP ağı üzerinden daima erişip görüntüleyebilirsiniz

ÇÖZÜMÜN TÜMÜ TEK KUTUDA

Sensplorer, sürekli takip ettiği değerlerin durum değişimini takip ederken başka hiçbir donanım ve yazılıma gereksinim duymaz.

- Sensplorer ürün grubunun ana kontrol modüllerindedir.
- Üzerinde bulunan 10/100 UTP Ethernet portu ile sensör verilerinin TCP/IP ağlarından izlenmesini sağlar.
- Dahili web sunucusuyla tarayıcı üzerinden yönetilebilir.
- Merkezi izleme yazılımlarıyla SNMP, XML, Syslog, MQTT haberleşme seçenekleri
- UPS, Jeneratör, Klima, Analizör, Sayaç, Split Klima İzleme ve yönetimi için Modbus RTU ve IEC 62056-21 protokol desteği
- SNMP v1, v2c ve v3 desteğiyle ağ üzerindeki SNMP uyumlu cihazlardan veri toplar, sınırlar dışına çıktığında alarm üretir.
- SNMP bazlı izleme yapan birden çok yazılıma/sisteme aynı anda SNMP trap gönderimi
- 32 adet Sensöre / Parametreye kadar genişleyebilme
- Donanım ve İşletim Sistem Özellikleri:

Sistem Özellikleri

- 256Mb NAND flash and 2 Gb SD memory
- 454MHz I.MX28 Series ARM926EJ-S CPU
- 128 Mb DDR2 RAM
- Linux 2.6.35 kernel
- 2 x RS-485 port
- 1 x USB Host port
- 1 x MicroSD card slot

Input / Output

- 4 x Sensör Giriş Portu
- 4 x Kuru Kontak Giriş
- 1 x Sıcaklık-Nem Sensörü
- 1 x Su Baskını Sensörü
- 2 x Röle Çıkışı (NO/NC)
- 1 x 10/100 RJ45 Ethernet port

Sensplorer, kritik mekanların izlenmesi, yönetimi, gerektiğinde ilgili kişilerin uyarılması işlevini yerine getiren veya tanımlanmış otomasyonları yerine getiren bir ürün ailesidir.

Sensplorer-S B0404 Ana Modül , üzerindeki TCP/IP arayüzüyle ağ üzerinden izleme, alarm üretme, yönetim ve uzaktan erişim imkanı sunar.

Sensplorer-S B0404 Ana Modül, kendi üzerindeki 4 adet izole kuru kontak portlarına bağlı cihaz alarm çıkışlarını izler.

RS485 portu üzerinden Modbus RTU destekli cihazlardan ve elektrik sayaçlarından veri toplar. Ethernet hattı üzerinden de, Modbus TCP, SNMP protokolünü destekleyen cihazları da takip edebilir (gerekli lisanlarla) , limit kontrolü ve alarm üretme işlerini yapar.

CAN genişleme portuna bağlanabilen genişleme modülleriyle yapıya şu tip sensörler eklenebilir ;

- Sıcaklık-Nem Sensörü
- Kuru Kontak Sensörü
- Su Baskını Sensörü
- AC/DC RMS Voltaj Sensörü
- Toprak-Nötr Voltaj Sensörü
- Titreşim Sensörü
- Hava Kalitesi Sensörü
- Barometrik Hava Basıncı Sensörü

Sensplorer SPx-B0404-AC Teknik Özellikler

Genel Özellikler

Güç Girişi	: 85-250 V AC
Enerji Tüketimi	: max. 20 Watt
Boyutlar	: 158mm x 91 mm x 59 mm (en x boy x derinlik)
Çalışma Sıcaklığı	: -10 °C ile +50 °C arası
Depolama Sıcaklığı	: -40 °C ile +85 °C arası
Uyumluluk	: LVD 2006/95/AT
LAN	: 10/100 RJ45 UTP

IP Protokoller	: HTTP, HTTPS, SMTP, FTP Server, FTP Client, ARP, XML ,NTP, SSH2, SNMP, SYSLOG
----------------	--

Active Directory	: Desteklenmektedir.
SNMP Agent	: v1, v2c, v3 destekli SNMP sunuculara "trap" atar, "poll" isteklerine yanıt verir
IPv6	: Desteklenmektedir.



Türkiye Dağıtıcısı

YEŞİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.greentech-tr.com

0216 469 60 38

info@greentech-tr.com

ARGE

Sensplorer ürün ailesi TÜBİTAK-TEYDEB destekli olarak tamamlanmış bir MEG projesidir. Tüm donanım ve yazılım tasarımı ve geliştirmesi MEG tarafından yapılmıştır. Projelere özgü modül ve sistem tasarımı geliştirme becerisi ve know-how kendi özkaynaklarınca yapılmaktadır.



Farklı istek,talep ve önerileriniz için lütfen bizimle temasa geçin...

www.sensplorer.com.tr